

ACRYPLAST

Ρευστό Καουτσούκ

Είναι υλικό ακρυλικής βάσεως ενός συστατικού για τη στεγανοποίηση νέων αλλά και παλαιών επιφανειών.

Προηγείται αστάρωμα, και μετά στη συνέχεια εφαρμόζεται εν ψυχρώ με πινέλο, ρολλό ή πιστολέτο (σπρέϋ).

Δημιουργεί **στεγανοποιητική** ελαστομερή μεμβράνη, που είναι:

1. αντηλιακή
2. μη προσβαλλομένη από τα αλκάλια
3. υψηλής αντοχής στην γήρανση
4. παρέχουσα την δυνατότητα παρακολουθήσεως των συστολοδιαστολών (έχει επιμήκυνση θραύσεως άνω του 600 %) ώστε να γεφυρώνει άνετα τις τυχόν ρωγμές οποιουδήποτε δομικού υλικού
5. άριστης πρόσφυσης.
6. μη επηρεαζόμενη από την υπεριώδη ακτινοβολία
7. μη επηρεαζόμενη από το όζον της ατμόσφαιρας

Προσφέρεται σε ποικίλες αποχρώσεις (οι πλέον χρησιμοποιούμενες είναι τό λευκό καί τό κεραμιδί χρώμα).