

Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener και Sika® Teak Oil

Σύστημα Sika® Συντήρησης Ξύλινων Καταστρωμάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

	Sika® Teak Cleaner	Sika® Teak Brightener	Sika® Teak Oil
Χημική βάση	Υδατικό διάλυμα επιφανειοδραστικών	Οξαλικής βάσεως σύνθεση	Σύνθεση ελαίου με διαλύτες
Μορφή	Άχρωμο υγρό	Άχρωμο υγρό με ευχάριστο άρωμα	Πορτοκαλί υγρό με οσμή διαλύτη
Χρήση	Καθαρισμός ξύλου Teak και άλλων παρόμοιων τύπων ξύλου	Γυαλιστικό για την απομάκρυνση από την επιφάνεια του ξύλου των στοιχείων οξειδωσης, των μυκήτων και των κηλίδων	Λάδι προστασίας για την επαναφορά και διατήρηση της φυσικής μορφής και χρώματος του ξύλου
Πυκνότητα (στους 20°C)	1.02	1.01	0.81
Θερμοκρασία εφαρμογής	10 - 30°C		
Διάρκεια ζωής	5 χρόνια σε σφραγισμένα δοχεία		

¹⁾ CQP = Διαδικασίες Ποιότητας Εταιρείας Sika

Περιγραφή

Το σύστημα Sika® συντήρησης καταστρωμάτων Teak περιέχει τα τρία ακόλουθα προϊόντα:

- Sika® Teak Cleaner
- Sika® Teak Brightener
- Sika® Teak Oil

Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να συντηρήσουν ένα τέλειο αποτέλεσμα ενός ξύλινου καταστρώματος από Teak που έχει συγκολληθεί και σφραγιστεί με τα προϊόντα της Sika.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
- Δεν αυξάνει την τραχύτητα του ξύλου
- Καλή UV προστασία μέσω του Sika® Teak Oil
- Βελτιώνει την αντίσταση ενάντια στην ανάπτυξη μυκήτων

Τομείς εφαρμογής

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, ανανέωση και προστασία των ξύλινων καταστρωμάτων σε πλοία και γιούτ. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες.

Construction



Εφαρμογή

Sika® Teak Cleaner

Απλώστε σε στεγνό κατάστρωμα με μία βούρτσα. Αφήστε το να δράσει για δύο με πέντε λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά κατά τη διεύθυνση των γραμμών του ξύλου. Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Για πολύ βρώμικα ξύλα ή ξύλα που έχουν γίνει γκρι μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο χέρι.

Ποτέ μην αφήσετε το προϊόν χωρίς να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Sika® Teak Brightener

Μετά τον καθαρισμό του ξύλου με το Sika® Teak Cleaner απλώστε το Sika® Teak Brightener με μία βούρτσα.

Αφήστε το στην επιφάνεια για περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά κατά την διεύθυνση των γραμμών του ξύλου.

Περιοχές που έχουν προσβληθεί από μύκητες μπορεί να χρειαστούν τρίψιμο με μία σκληρή βούρτσα. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Για πολύ βρώμικα ξύλα ή ξύλα που έχουν γίνει γκρι μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο χέρι.

Sika® Teak Oil

Το ξύλο πρέπει να έχει προετοιμαστεί χρησιμοποιώντας το Sika® Teak Cleaner και το Sika® Teak Brightener. Εφαρμόστε το Sika® Teak Oil πάνω σε στεγνό κατάστρωμα με μια βούρτσα ή ένα πανί. Αφήστε το λάδι να παραμείνει στην επιφάνεια για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε το υλικό που έχει απομείνει στην επιφάνεια με ένα καθαρό και χωρίς ίνες πανί.

Πολύ απορροφητικά ξύλα μπορεί να χρειαστούν και ένα δεύτερο ή ακόμη και τρίτο χέρι. Το ξύλο είναι κατάλληλα λαδωμένο όταν δεν μπορεί να απορροφήσει πλήρως όλη τη ποσότητα λαδιού και παραμένει μια ποσότητα στην επιφάνεια του η οποία χρειάζεται να σκουπιστεί. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 6 ώρες.

Σημείωση

Πισιλιές από αυτά τα προϊόντα σε καλύμματα και άλλα αντικείμενα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως.

Προσοχή

Τα προϊόντα αυτά έχουν δοκιμαστεί εκτεταμένα σε συνδυασμό με το Sikaflex®-290 DC για τα ξύλινα καταστρώματα. Εφαρμοσμένα σωστά, δεν έχουν αρνητική επίδραση στους αρμούς. Ωστόσο, σε μεγάλη συγκέντρωση τα προϊόντα αυτά περιέχουν ενεργά χημικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο σφραγιστικό όταν υπάρχει παρατεταμένη επαφή με αδιάλυτο προϊόν. Για αυτό εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.

Άλλες πληροφορίες

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας Υλικών
- Φυλλάδιο "Sika® Marine Teak Deck Maintenance System"

Συσκευασία

Πλαστικό δοχείο	1 l
	4 l

Βάσεις Δεδομένων

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασισμένα σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι πραγματικές μετρήσιμες τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να βρισκονται υπό τον έλεγχο μας.

Προσοχή

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την μεταφορά, διακίνηση, αποθήκευση και διάθεση χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να αναφερθούν στα ισχύοντα Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφαλείας που περιέχουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Σημείωση

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, τα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπνευστικότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων, αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
 Πρωτομαγιάς 15
 145 68 Κρουσινί
 Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
 Fax.: +30 210 81 60 606
 e-mail: sika@gr.sika.com
 www.sika.gr

