

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 01.01.01-gr PRIMER

JUBOSIL EX

Εξομαλυντικό primer

1. Περιγραφή χρήση

Το JUBOSIL EX είναι ένα υδρόαλο primer με χαλαζιακή άμμο quartz και συνθετικές ίνες, και με βάση τον υδρόαλο του καλίου και ακρυλικά πολυμερή. Είναι ειδικό **για επιφάνειες με τριχοειδής ρωγμές (λείες ή ρουστικές) και για ανώμαλες και ανομοιόμορφες επιφάνειες**, πριν τον βάψιμο με βαφές με μικροίνες ενίσχυσης και άλλα χρώματα, επιπλέον σαν αστάρι χρησιμοποιείται σε διάφορες απαιτητικές διακοσμητικές τεχνικές σε εσωτερικές επιφάνειες.

Καλύπτει καλά τις ρωγμές, εξομαλύνει τις ανωμαλίες στην επιφάνεια, εξομοιώνει την επιφάνεια σχετικά με την απορρόφηση νερού, και «δένει» μικροσότητες σκόνης και άλλων υλικών που για οποιονδήποτε λόγο δε μπορούσαμε να αφαιρέσουμε με το καθάρισμα.

2. Συσκευασία

Πλαστικοί κουβάδες των 5 l

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | | |
|--|---|-------|
| Πυκνότητα (kg/dm ³) | | ~1,54 |
| Χρόνος στεγνώματος Θ = 20 °C, σχετ. υγρασία αέρα = 65% (ώρες) | στεγνό με το άγγιγμα | ~2 |
| | Κατάλληλο για περαιτέρω εργασία | ~12 |
| | Ότι έχει επιτευχθεί η ανθεκτικότητα στη βροχή | ~24 |
| Περιεκτικότητα πτητικών οργανικών ενώσεων HOS (VOC) (g/l) | | <10 |

Βασικά συστατικά: πολυμερή ακρυλικού στυρενίου, υδρόαλος καλίου, υδρόαλα πληρωτικά, πηκτικά κυτταρίνης, κόμμι ζανθάνης, διοξειδίο τιτανίου, νερό

4. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια να είναι στέρεη, στεγνή και καθαρή –χωρίς κακοτεχνίες (κακές ενώσεις) και σκόνη, λιπαρότητα/λάδια και άλλους ρύπους. Για πολύ ρυπαρές επιφάνειες, για όλες τις επιφάνειες μπετόν και για επιφάνειες που έχουν προσβληθεί από άγλη και μούχλα, προτείνουμε τη χρήση ζεστού νερού ή ατμού για τον καθαρισμό – μετά τον καθαρισμό απαραίτητως απολυμαίνουμε.

Το στέγνωμα νέων σοβάδων και εξομαλυντικών μειγμάτων σε φυσιολογικές συνθήκες (Θ = +20 °C, σχετική υγρασία = 65%) είναι τουλάχιστον μια μέρα για κάθε mm πάχους. Εάν θέλουμε να ανανεώσουμε τη βαφή, θα πρέπει η επιφάνεια να καθαριστεί από παλιές βαφές, κηλίδες και άλλους σαθρούς διακοσμητικούς λεκέδες.

5. Οδηγίες χρήσης

Πριν την χρήση και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εργασίας, ανακατεύουμε το προϊόν πολύ καλά και αν χρειαστεί



το αραιώνουμε με JUBOSIL GX (το πολύ 10%). Υπολογίζουμε τις ποσότητες χρώματος που θα χρειαστούμε για την κάθε επιφάνεια, από το εμβαδόν της επιφάνειας και τα στοιχεία που έχουμε για τη μέση κατανάλωση, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε την κατανάλωση, δοκιμάζοντας σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο.

Περνάμε το προϊόν ένα, δύο ή περισσότερα «χέρια» με πινέλο βαφής, κατάλληλο για εφαρμογή βαφών διασποράς ή με ρολό. Βάφουμε την κάθε επιφάνεια τοίχου χωρίς διακοπές από το ένα έως το άλλο άκρο. Στο πέραςμα περισσότερων «χεριών», κάθε επόμενο «χέρι», να απλώνεται κατακόρυφα με το προηγούμενο «χέρι».

Η εφαρμογή του προϊόντος είναι δυνατή μόνο κάτω από κατάλληλες καιρικές συνθήκες, σε κατάλληλες μικροκλιματικές συνθήκες: θερμοκρασία αέρα και επιφάνειας εργασίας από +8 °C μέχρι +30 °C, η σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 80 %. Προστατεύουμε τις επιφάνειες προσώπων από τον ήλιο, τον αέρα και τις βροχοπτώσεις με νάιλον κουρτίνες, ωστόσο κάτω από κακές καιρικές συνθήκες, όπως είναι η βροχή, ομίχλη και οι δυνατός αέρας (≥ 30 χμ/ω) δεν δουλεύουμε.

| |
|--|
| Μέση κατανάλωση (εξαρτάται από την απορροφητικότητα και την τραχύτητα της επιφάνειας): |
| JUBOSIL EX 90 – 100 g/m ² |

6. Καθαρισμός εργαλείων, διαχείριση απορριμμάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος προστατεύουμε πολύ καλά, κάσες και κουφώματα (παραθύρων και πορτών), γεισώματα παραθύρων, αλλά και τζαμαρίες και άλλες εκτεθειμένες επιφάνειες, γιατί οι λεκέδες δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν

Καθαρίζουμε τα εργαλεία επιμελώς με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Το προϊόν που δε χρησιμοποιήσαμε (μόνο αυτό που δεν αραιώσαμε!), μπορούμε να το αποθηκεύσουμε για μετέπειτα χρήση, αφού κλείσουμε πολύ καλά τη συσκευασία. Τα υγρά αχρησιμοποίητα υπολείμματα δεν πρέπει να απορριφθούν σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον, ούτε να πεταχτούν μαζί με τα κοινά οικιακά σκουπίδια. Τα ανακατέβουμε με τσιμέντο (προσθέτοντας ακόμα και υπολείμματα κονιάματος, άμμο, πριονίδια) και τα τοποθετούμε σε ειδικούς κάδους απόρριψης οικοδομικών υλικών (κωδικός αριθμός 17 09 04) ή στους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων (κωδικός αριθμός 08 01 12).

Η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί, αφού καθαριστεί.

7. Ασφάλεια κατά την εργασία

Κατά τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γενικές οδηγίες και κανόνες ασφάλειας που σχετίζονται με οικοδομικές και ελαιοχρωματιστικές εργασίες.

Το προϊόν περιέχει κάλιο, που ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα, για αυτό θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εργασίας να παρθούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

Εάν η βαφή έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεβγάλετε αμέσως με νερό – σε αυτή την περίπτωση ζητήστε και ιατρική συμβουλή.

8. Αποθήκευση, συνθήκες μεταφοράς και διάρκεια

Αποθήκευση και μεταφορά σε θερμοκρασίες από +5 °C μέχρι +25 °C, προστατευμένο από την απευθείας έκθεση στον ήλιο, μακριά από τα παιδιά. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΥΧΘΕΙ!

Η διάρκεια κατά την αποθήκευση, στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη συσκευασία είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

9. Έλεγχος ποιότητας

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προϊόντος έχουν καθοριστεί από τις εσωτερικές κατασκευαστικές προδιαγραφές και πληρούν σλοβενικά, ευρωπαϊκά και άλλα στάνταρντ. Η επίτευξη της αναφερόμενης και πιστοποιημένης ποιότητας ελέγχεται καθημερινά στα εργαστήρια της εταιρίας, στο Σλοβενικό Ινστιτούτο Δομικών Κατασκευών στη Λιουμπλιάνα και συχνά σε ανεξάρτητα εξειδικευμένα ινστιτούτα στη Σλοβενία και στο εξωτερικό. Επιπλέον την ποιότητα εγγυάται στη JUB το -εδώ και χρόνια- σύστημα ελέγχου ποιότητας ISO 9001. Στην παραγωγή του προϊόντος ακολουθούμε με αυστηρότητα τα σλοβενικά και ευρωπαϊκά στάνταρντ σχετικά με την προστασία του πειβάλλοντος και την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, κάτι που αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.



10. Άλλες πληροφορίες

Οι τεχνικές οδηγίες σε αυτό το φύλλο (προσπέκτους) έχουν δοθεί με βάση τις δικές μας εμπειρίες και με στόχο να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη χρήση του προϊόντος. Δε μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που πιθανόν να προκληθούν από επιλογή λάθος προϊόντος, λάθος χρήση ή αντεπαγγελματική εργασία.

Οι τεχνικές αυτές οδηγίες συμπληρώνουν και αντικαθιστούν όλες τις σχετικές προηγούμενες, και η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τα τεχνικά στοιχεία.

Σήμα και ημερομηνία έκδοσης: **TRC-025/10-gru-tor**, 24.01.2010

Στοιχεία εκδότη

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
Τηλ.: (01) 588 41 00 κεντρικά., (01) 588 42 17 πωλήσεις,
(01) 588 42 18 (080/15 56) σύμβουλοι;
φας: (01) 588 42 50 πωλήσεις,
e mail: jub.info@jub.si;
ιστοσελίδα: www.jub.eu

