

HYDROSPRAY HPE-500 INOX

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BENZINOKINHTO ME MIZA σύστημα υδροβολής κρύου νερού με πίεση από 0 έως 500 bar και ροή 1900 l/h – με αντλία PX1550 και κινητήρα HONDA GX690 – 22Hp

- Υδροβολή με κινητήρα εσωτερικής καύσεως ιδανική για εργοτάξια και μεγάλες εργασίες.
- Βαμμένο χαλύβδινο πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα 430.
- Μειωτήρας στροφών RR2.176:1 17.7 KW 1 1/8 για την σύζευξη ΑΝΤΛΙΑΣ-ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

- Κινητήρας: HONDA GX690
- Ισχύς: 22 Hp
- Τροφοδοσία: Βενζίνης
- Στροφές ανά λεπτό: 1.450
- Παροχή: 900 Lt / ώρα
- Αντλία νερού: PX1550 (HAWK)
- Ρυθμιζόμενη πίεση από 0 έως 500 bar
- Ρυθμιστής πίεσης: VB53
- Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου: 15 Lt
- Διαστάσεις: 68x105x78 εκ.
- Βάρος : 120 Κιλά
- Σύστημα εκκίνησης: ηλεκτρικό
- Κάλυμμα INOX 430
- Δικύλινδρος κινητήρας OHV με οριζόντιο άξονα τετράχροнос, κύλινδροι σε διάταξη V 90°, σύστημα ψύξης με βεντιλατέρ
- Πιστοποίηση κατά CE




Αξεσουάρ που παρέχονται :

- Λάστιχο υψηλής πίεσης 3SK 3/8 MT10 - Σπιράλ + γάντζοι ασφαλείας



- Πιστόλι CD (max 560 bar) + λόγχη 120 εκ.



- Ακροφύσιο νερού



Προαιρετικά αξεσουάρ

- Λόγχη αμμοβολής
- Περιστροφικό μπεκ

Εγγύηση: 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με το πρότυπο CE

