

Hydraulic Hydra-Clean® 344 bar Cart ή Wall Mount

Βαρέως, ANΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ τύπου, επαγγελματικό, υδραυλικό σύστημα υδροβολής, ζεστού ή κρύου νερού, με πίεση 5000 PSI/344 bar και ροή 2082 l/h.

Όπου είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρισμός και παράλληλα δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο αέρα, η Graco έρχεται να δώσει τη λύση αξιοποιώντας το πιθανά υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης! Ο ισχυρότατος υδραυλικός κινητήρας της Graco ανταπεξέρχεται σε κάθε πρόκληση καθιστώντας τα συστήματα αυτά ιδανικά για βιομηχανικές και υγειονομικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων, καθαρισμούς βαρέως τύπου και συντήρησης, ναυπηγείων, δεξαμενών πετρελαιοειδών και άλλων.

Με αντλίες από ανοξείδωτο ατσάλι οι υδροβολές αυτές αντέχουν σε χρήση ακόμα και των πιο διαβρωτικών απορρυπαντικών και απολυμαντικών ουσιών.



- Λειτουργεί με σύνδεση με υφιστάμενη υδραυλική εγκατάσταση
- Αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλο για εργασία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα
- Εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό
- Ιδανικό για βαρέως τύπου καθαρισμό και συντήρηση σε βιομηχανικές και υγειονομικές εφαρμογές
- Ιδανικό για καθαρισμό υψηλής πίεσης και απολύμανση!
- Καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις πίεσης, ροής αλλά και ψεκαζόμενου υλικού
- Σχεδιασμένο για χρήση με κρύο ή ζεστό νερό έως 93 ° C
- Φορητό ή Επίτοιχο, κατάλληλο για κάθε χρήση
- Υποστηρίζει πολλαπλά πιστόλια
- Καθαρίζει και απολυμαίνει αποτελεσματικά με νερό, απορρυπαντικό ή χημικά διαλύματα

Τεχνικές προδιαγραφές Hydraulic Hydra-Clean® 344 bar Cart ή Wall Mount	
Μέγιστη υδραυλική πίεση εισαγωγής (psi/bar)	1900 / 131
Απαιτούμενη υδραυλική ροή (L / min)	68.1
Υδραυλική εισαγωγή (in)	3/4 JIC
Υδραυλική εξαγωγή (in)	3/4 JIC
Εισαγωγή υγρού ψεκασμού (in)	1
Εξαγωγή υγρού ψεκασμού (in)	3/8
Μέγιστη ροή υγρού ψεκασμού @ 60 CPM (L / min)	34.7
Μέγιστη πίεση εργασίας (psi/bar)	4300 / 296.3
Μέγιστη πίεση (psi/bar)	5000 / 344
Κινητήρας	Υδραυλικός
Εγκατάσταση	Επί χαλύβδινου πλαισίου
Τύπος πλαισίου	Τροχήλατο ή Επίτοιχο

